

Instrukcja zalewania grzejnika elektrycznego

Zmiana grzejnika wodno-elektrycznego na wyłącznie elektryczny dotyczy tylko grzejników typu „drabinka” z poziomym układem rur.

Przygotowanie grzejnika elektrycznego do zalania.

W grzejniku elektrycznym czynnikiem grzewczym może być woda lub olej. Warunkiem prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji jest spełnienie wymogów producenta grzejnika i grzałki odnośnie instalacji oraz poprawnego użytkowania obu urządzeń.


UWAGA: Należy uwzględnić rozszerzalność temperaturową czynnika grzewczego. Zalanie grzejnika nadmierną ilością cieczy może doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia i uszkodzenia grzejnika lub grzałki. Grzejnik należy zalewać czynnikiem o temperaturze około 20 °C

Instrukcja zalewania grzejnika elektrycznego.

1. Należy zostawić otwarty otwór w który, będzie zamontowana grzałka, pozostałe muszą być szczelnie zamknięte.
2. Obrócić grzejnik tak, aby otwór otwarty był od góry.
3. Napełnij grzejnik odpowiednim czynnikiem grzewczym nie więcej niż 90 % jego pojemności katalogowej. Pojemność należy odczytać w karcie katalogowej grzejnika lub dokonać pomiaru przez nalanie do pełna grzejnika (pamiętaj o dobrym odpowietrzeniu w tym pomiarze), zmierzeniu objętości i odlaniu 10% ze zmierzonej wartości.



4. Przed montażem grzałki do grzejnika sprawdź odległość pomiędzy poszczególnymi rurkami elementu grzejnego i odegnij jeżeli konieczne



5. Wkręć grzałkę wg instrukcji dla grzałki, zapewnij szczelność.

UWAGA: W grzejniku elektrycznym w górnej części, gdzie jest poduszka powietrzna grzejnik może być dużo chłodniejszy.